

Anfrage – Formular – Schwenkkran-Systeme

Ihr Kontaktdaten für Angebotserstellung

Firma*	Vorname: *
	Nachname: *
Straße *	Telefon: *
PLZ / Ort *	Mobil-Nummer:
	Mail: *

Ich habe die Angaben zur [Auftragsabwicklung – Zahlungsvarianten](#) sowie die Angaben zum [Datenschutz](#) auf der Seite Crane.tool.de gelesen und bin damit einverstanden. Hiermit stimme ich der Verarbeitung meiner Daten unter Berücksichtigung der Datenschutzerklärung zu. Ich habe zur Kenntnis genommen, dass ich meine Einwilligung zur Nutzung meiner Daten mit Wirkung in die Zukunft jederzeit widerrufen kann. Ich bin mir bewusst, dass ich ein Angebot durch externe Partner aus dem Crane.tool Netzwerk erhalte und stimme der Weitergabe meiner Daten an Dritte zu.

Name des Unterzeichners

Datum / Unterschrift

Stromversorgung am Ort des Einsatzes.

Stromversorgungs-Typ: 3- Phasen

Frequenz: ☐ 50 Hz ☐ 60 Hz

Betriebsspannung: _____

Ausführung: CE

Art des Schwenkkrans:

- ☐ Säulenschwenkkran
- ☐ Wandschwenkkran
- ☐ Säulenschwenkkran mit 2 Auslegern

Art des Auslegers:

- ☐ KBK-Profil – abgespannt größere Bauhöhe
- ☐ IPE-Profi – geringe Bauhöhe
- ☐ ALU – Hohlprofil – abgespannt -größere Bauhöhe

Tragfähigkeit: _____ kg

Ausladung: _____ m

Bauhöhe der Säule: welches Maß ist das wichtige Kriterium?

- ☐ OK - Säule _____ mm
- ☐ UK - Ausleger _____ mm
- ☐ höchste Hakenstellung _____ mm

Elektrokettezug

- ☐ DEMAG-Elektrokettezug DC-II - neue Bauform
 - ☐ DEMAG-Elektrokettezug DC - alte Bauform
 - ☐ eigenes Hebezeug vorhanden
- Typ: _____

Schwenkbewegung

- ☐ von Hand – manuell
- ☐ elektrisch

Katzfahren:

- ☐ von Hand – manuell
- ☐ elektrisch

Optionen

Ausleger:

- ☐ Standardfarbe – RAL – 1007 / Narzissengelb / C2M
- ☐ Sonderfarbe - RAL-Ton: _____
- ☐ Eisenblank C1M
- ☐ Feuerverzinkt C3M
- ☐ Schwenkbegrenzung – variabel einstellbar
- ☐ Schwenkarretierung

Säule:

- ☐ Standardfarbe – RAL – 1007 / Narzissengelb / C2M
- ☐ Sonderfarbe - RAL-Ton: _____
- ☐ Eisenblank C1M
- ☐ Feuerverzinkt C3M

Befestigung:

- ☐ ohne Befestigungsmaterial
- ☐ Ankerschrauben und Schablone - für bauseitiges Fundament
- ☐ Dübelplatte für Boden - Betonstärke 170 mm
- ☐ Dübelplatte für Boden - Betonstärke 140 mm
- ☐ Dübel-Set -

Oberfläche Dübelplatte:

- ☐ Standardfarbe – RAL – 1007 / Narzissengelb / C2M
- ☐ Sonderfarbe - RAL-Ton: _____
- ☐ Eisenblank C1M
- ☐ Feuerverzinkt C3M

Bemerkungen
